



**4S-FLUID** je univerzalno uporabno sintetično specialno olje z dodatki PTFE in odlično mazalno učinkovitostjo ter dolgotrajnim učinkom, za vse zataknjene, kljukajoče in cvileče predmete.

## Posebne lastnosti

- Zelo dobra sposobnost plazenja
- Odlične lastnosti odstranjevanja vode
- Visoka afiniteta na kovino
- Zelo dobre mazalne lastnosti
- Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
- Zelo visoka obstojnost na staranje
- Visoka nosilnost
- Brez silikona

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	rjavkasta		
Gostota pri 20°C	0,89	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno področje uporabe	-50 do 150	°C	
Osnovno olje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	89	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	13,9	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	167		DIN ISO 2909
Točka strjevanja	<-50	°C	DIN ISO 3016

## Uporaba:

**4 S - fluid** je univerzalno sintetično posebno olje z PTFE dodatki in odličnimi lastnostmi mazanja z dolgoročnim učinkom povsod tam, kjer se kaj zatika, cvili ali je potrebna korozijska zaščita pred vlago. Primeren je za čiščenje in ščiti vsa mazalna mesta pred korozijo v industriji, kot tudi v gospodinjstvu, domači obrti in na področju hobija. Sprošča zarjavele matice kot tudi vijake in pripomore k bolj tekočemu drsenju vodil in ključavnic.

**4 S -fluid** odstranjuje ostanke prahu pri športnem orožju in pripomore, da se umazano zopet sveti . Zaradi svoje dobrih EP in lastnosti oprijemljivosti na vseh področjih industrije ga uporabljamo kot olje za verige. Odriva vlago, povzroča nastanek zaščitnega filma, odvrta vlago na jeklih in zvišuje s tem sposobnost električnega kontakta.

**Lubcon 4 S -fluid** služi za konzerviranje različnih površin. Ker ne vsebuje silikona, ne vleče nase niti prahu, niti umazanije.

## Originalna pakiranja:

12 x 250 ml spraj, 6 x 5 lit, 60 lit, 200 lit

