



GRIZZLYGREASE No. 1

OG P 0/1 N-30



Tisk: 22. 01. 24

GRIZZLY GREASE No. 1 je mast za odprte zobniške prenose.

GRIZZLY GREASE No. 1 je izdelana iz litij-kalcijevega kompleksnega mila z dodatki za visoke pritiske, ki so specifično spojeni s strukturo mila in zagotavljajo dostop ter zelo dober oprijem na kovinske površine.

Posebne lastnosti:

- Izjemne adhezivne lastnosti
- Odlična odpornost visoke obremenitve
- Visoka toplotna odpornost
- Izjemna odpornost na obrabo in zaščita pred korozijo
- Ne vsebuje bitumna
- Odporno na radioaktivno sevanje

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	temno rjava		
Gostota pri 20°C	0,95	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-30 do 150	°C	
Zgoščevalec	Li / Ca special		
Osnovno olje	Mineralno olje		
Viskoznost osnovnega olja pri 40°C	800	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	40	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	355 - 385		DIN ISO 2909
NLGI	0 - 1		DIN 51818
Kapljišče	>220	°C	DIN ISO 2176
Vodna odpornost	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaščita	0 / 0		DIN 51802
FZG- A/2, 76-50	>12		DIN 51354
Test 4 kroglic (VKA)	>7500	N	DIN 51350
Odpornost pred radioaktivnim sevanjem	1,2 x 10 ⁶	Gy(=10 ² rd)	

Področje uporabe:

GRIZZLY GREASE No.1 je bila razvita za mazanje visoko obremenjenih odprtih zobnikov (npr. mlini za rudo). Zaradi visoko-temperaturnih lastnosti je **GRIZZLY GREASE No.1** primerna za široko področje uporabe, posebno tam, kjer nastopajo izjemno težke obremenitve in visoke temperature.

V nasprotju s konvencionalnimi mazivi za mazanje zobniških vencev na osnovi bitumna se lahko z **GRIZZLY GREASE No.1** mažejo tudi kotalni in drsni ležaji, zglobi, puše ter odprti zobniki.

Originalna pakiranja

6 X 1 kg, 20 X 400 g, 25 kg, 180 kg, 12*500 ml aerosol

