



GRIZZLYGREASE No. 2

K P 3 N -30



Tisk: 22. 01. 24

GRIZZLY GREASE No. 2 je izredno adhezivna (oprijemljiva) mast namenjena dušenju vibracij.

GRIZZLY GREASE NO. 2 je bazirana na litij / kalcijevem kompleksu z dodatki za visoke pritiske (EP), ki sta povezani s strukturo mila tako da nudita optimalno lepljivost na kovinsko površino.

Posebne lastnosti:

- Visoka temperaturna stabilnost
- Izredno visoka nosilnost
- Izredna zaščita od korozije in zaščita pred obrabo
- Izredne adhezivne in dušilne lastnosti

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	olivna zelena-kovinska		
Gostota pri 20°C	1,02	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-30 do +150	°C	
Zgoščevalec	Li / Ca kompleks		
Bazno olje	Mineralno olje		
Viskoznost osnovnega olja pri 40°C	800	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	40	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	220 - 250		DIN ISO 2909
NLGI	3		DIN 51818
Kapljišče	>250	°C	DIN ISO 2176
Vodna odpornost	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaščita	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtenja (n x dm)	100.000		
Odpornost pred radioaktivnim sevanjem	1,2 x 10 ⁶	Gy(=10 ² rd)	

Področje uporabe:

GRIZZLY GREASE No.2 se priporoča za mazanje krogličnih in kotalnih ležajev kot tudi za drsne ležaje / puše, ki so podvrženi (obremenjeni) vibracijam.

Zaradi visoko-temperaturnih lastnosti je **GRIZZLY GREASE No.2** primerna za široko področje uporabe, posebno tam, kjer nastopajo izjemno težke obremenitve in visoke temperature.

Originalna pakiranja

6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

