



GRIZZLYGREASE No. 3

K P 2 K-30



Tisk: 22. 01. 24

GRIZZLY GREASE No. 3 je mast na osnovi mineralnega olja in kompleksnega mila Li/Ca kot zgoščevalca. Poleg mila in baznega olja vsebuje dodatke za zmanjšanje trenja, za večjo nosilnost in za zaščito pred korozijo.

Posebne lastnosti:

- Visoka mehanska stabilnost
- Visoka nosilnost
- Odlična odpornost na vodo
- Nizek koeficient trenja
- Izredna zaščita barvnih kovin in zaščita pred staranjem

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	rjava		
Gostota pri 20°C	0,95	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-20 do 150	°C	
Zgoščevalec	Li / Ca kompleks		
Bazno olje	Mineralno olje		
Viskoznost osnovnega olja pri 40°C	1100	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	55	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	265 - 295		DIN ISO 2909
NLGI	2		DIN 51818
Kapljišče	>230	°C	DIN ISO 2176
Vodna odpornost	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaščita	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtenja (n x dm)	100.000		
Test 4 kroglic (VKA)	4600 / 4800	N	DIN 51350
Odpornost pred radioaktivnim sevanjem	1,2 x 10 ⁶	Gy(=10 ² rd)	

Področje uporabe:

Grizzlygrease No. 3 je močno oprijemljiva EP-mast za počasi vrteče kotalne in drsne ležaje in ne vsebuje čvrstih mazalnih delcev. Odličen je tudi za drsne plošče.

Za lažji nanos nudimo tudi **GRIZZLYGREASE No. 3 fluid 80EX60**.

Originalna pakiranja

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 25 kg, 180 kg

GRIZZLYGREASE No. 3 fluid 80 EX 60 - 20 lit, 60 lit, 200 lit