



TURMOMARIN AF

M P F 3/4 K -20



Tisk: 26. 01. 24

TURMOMARIN AF je mazivo za morske ventile, ki vsebuje PTFE, izjemno odporno na morskovo vodo.

TURMOMARIN AF ima odlične lepilne lastnosti tudi pri visokih mehanskih obremenitvah.

Posebne lastnosti:

- Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
- Izjemno lepljiv in odporen na deformacije
- Odlična odpornost na slano vodo
- Zelo dobre mazalne lastnosti

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	belkasta		
Gostota pri 20°C	1,13	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-20 do 120	°C	
Zgoščevalec	PU / PTFE		
Bazno olje	Mineralno olje		
Viskoznost baznega olja pri 40°C	4400	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	220 - 225		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	3 - 4		DIN 51818
Kapljišče	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Odpornost na vodo	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaščita (SKF-Emcor)	0 - 0		DIN 51802

Področja uporabe:

Mazanje morskih ventilov.

Originalno pakiranje:

25 x 100 g, 25 kg, 180 kg

