



## TURMOMARIN Bio EP

OG P E 1 G -30



Tisk: 19. 01. 24

**TURMOMARIN Bio EP** je biološko razgradljiva mast, ki se lahko uporablja v širokem spektru aplikacij, kjer obstajajo visoke obremenitve.

### Posebne lastnosti:

- Odličen oprijem
- Zelo visoka nosilnost
- Visoka odpornost proti staranju
- Enostavno biorazgradljivo
- Odporen na slano vodo

| Lastnosti proizvoda              | Vrednost               | Enota              | Norma/Standard    |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Barva                            | rjavkasta              |                    |                   |
| Gostota pri 20°C                 | 1,05                   | g/cm <sup>3</sup>  | DIN EN ISO 2811-1 |
| Temperaturno področje uporabe    | -25 do 100             | °C                 |                   |
| Zgoščevalec                      | Ca sulfonatni kompleks |                    |                   |
| Bazno olje                       | Ester                  |                    |                   |
| Viskoznost baznega olja pri 40°C | 1000                   | mm <sup>2</sup> /s | DIN EN ISO 3104   |
| Delovna penetracija              | 310 - 340              | mm/10              | DIN ISO 2137      |
| NLGI gradacija                   | 1                      |                    | DIN 51818         |
| Kapljišče                        | >190                   | °C                 | DIN EN ISO 2176   |
| Odpornost na vodo                | 0 - 90                 |                    | DIN 51807         |
| Korozijska zaščita (SKF-Emcor)   | 0 / 0                  |                    | DIN 51802         |
| Biorazgradljivost po 28 dneh     | > 70                   | %                  | OECD 301          |
| Test 4 kroglic (VKA)             | 6.000                  | N                  | DIN 51350         |

### Področja uporabe

Ta posebna mast z dolgimi vlakni se je izkazala za uporabno pri vitlih, vitlih in krmilnih delih.

Zaradi zelo dobre adhezivne moči je ta izdelek izjemno primeren tudi za mazanje cilindričnih in batnih enot ter drsnih gosenic in odprtih čelnih zobnikov.

### Originalna pakiranja:

25 x 100 g, 25 kg, 180 kg

