



TURMOMARIN HDC 2

K P 2 N -30



Tisk: 19. 01. 24

TURMOGREASE HDC 2 je mast z kalcijevim sulfonatnim kompleksnim milom in bazirana na mineralnem olju z izjemno obstojnostjo na vodo in medije. Pri stalnem vplivu vode se mast nikoli ne izpere in ne meša z vodo.

Posebne lastnosti:

- Visoka afiniteta kovine
- Zelo visoka nosilnost
- Visoka odpornost proti staranju
- Zelo dobra zaščita pred korozijo
- Odporen na slano vodo

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	rjava		
Gostota pri 20°C	0,99	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-30 do 150	°C	
Zgoščevalec	Ca sulfonatni kompleks		
Bazno olje	Mineralno olje		
Viskoznost baznega olja pri 40°C	470	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznega olja pri 100°C	33	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	265 -295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljišče	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Odpornost na vodo	1 - 80		DIN 51807
Korozijska zaščita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802

Področja uporabe

TURMOMARIN HDC 2 je posebej primeren za mazanje vitlov, sidrnih vitlov in krmilnih sistemov.

TURMOMARIN HDC 2 se uporablja za drsne ležaje pod tresljaji, udarci in tlačnimi obremenitvami.

Originalna pakiranja:

25 x 100 g, 6 x 1 kg

