



## TURMOMARIN SA

M P F 3/4 K -20



Tisk: 19. 01. 24

**TURMOMARIN SA** je posebno mazivo, ki je izjemno odporno na sol in vodo. Ima odlične lepilne lastnosti tudi pri visokih mehanskih obremenitvah.

### Posebne lastnosti:

- Visoka afiniteta kovine
- Zelo visoka nosilnost
- Visoka odpornost proti staranju
- Zelo dobra zaščita pred korozijo
- Odporen na slano vodo

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	pler		
Gostota pri 20°C	1,1	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-20 do 120	°C	
Zgoščevalec	Pu		
Bazno olje	Mineralno olje		
Viskoznost baznega olja pri 40°C	4400	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	200 - 225	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	3 - 4		DIN 51818
Kapljišče	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Korozijska zaščita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802

### Področja uporabe

Premaz za ladijske propelerje kot zaščita pred korozijo.

### Originalna pakiranja:

25 kg, 180 kg

