



## TURMOMARIN NBI 2 KPL

M P F 2 N -30



Tisk: 20. 01. 24

**TURMOGREASE NBI 2 KPL** je vodoodporno, električno prevodno mazivo za pol baterije.

### Posebne lastnosti:

- Optimalna zaščita pred korozijo
- Zelo dobra zaščita pred obrabo
- Odporna na hladno/vročo vodo
- Odporna na šibke kisle/alkalne medije
- Zelo dobra lastnost lepljenja
- Električno prevodna

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	antracit		
Gostota pri 20°C	0,91	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-35 do 150	°C	
Zgoščevalec	Ca kompleks		
Bazno olje	Mineralno olje		
Viskoznost baznega olja pri 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznega olja pri 100°C	11,8	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljišče	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Odpornost na vodo	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaščita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802

### Področja uporabe:

Zaščita pred korozijo in električno prevodno mazanje polov baterije.

### Originalna pakiranja:

100 g tube

