



TURMOSYNTHGREASE ALN 1002 clean

K P HC 2 N -40



Tisk: 24. 01. 24

TURMOSYNTHGREASE ALN 1002 clean je popolnoma sintetična mast za valjčne ležaje z antimikrobnimi dodatki za aseptična delovna okolja.

TURMOSYNTHGREASE ALN 1002 clean je 2probity H1 registrirano kot mazivo, pri katerem se naključnega stika s hrano tehnično ni mogoče izogniti.

Posebne lastnosti:

- Posebni dodatki za preprečevanje rasti mikrobov v masti
- Visoka odpornost proti oksidaciji
- Visoka nosilnost
- Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
- Dolga življenjska doba masti in široka delovna temperatura

Lastnosti proizvoda	Vrednost	Enota	Norma/Standard
Barva	bež		
Gostota pri 20°C	0,87	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno področje uporabe	-40 do 140	°C	
Zgoščevalec	Pu / Al special		
Bazno olje	SHC		
Viskoznost baznega olja pri 40°C	100	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznega olja pri 100°C	15,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Delovna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljišče	>220	°C	DIN EN ISO 2176
Odpornost na vodo	0- 90		DIN 51807
Korozijska zaščita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtenja (n x dm)	700.000	mm/min	

Področja uporabe:

TURMOSYNTHGREASE ALN 1002 clean se uporablja povsod, kjer je potrebna visoka stopnja čistoče in kjer obstaja tveganje za razvoj patogenih klic in mikrobnih kontaminacij.

To vključuje vse postopke, kjer so izključeni posebni ukrepi za zmanjšanje klic, kot so segrevanje, sevanje, sterilizacija in dodajanje konzervansov. Primer uporabe: aseptično hladno polnjenje sadnega soka.

Nadaljnja področja uporabe so v prehrambeni industriji in industriji pijač, v proizvodnji hrane za hišne živali in v tobačni industriji, farmacevtski in kozmetični industriji, v medicinski tehnologiji, v bolnišnicah in zdravniških ordinacijah ter kuhinjah menz.

Originalna pakiranja:

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 6 x 5 kg, 25 kg, 180 kg



ERC



#CD1320552

LUBCON d.o.o.

Šmihel 33, 8000 Novo mesto - tel: 07 338 07 60 fax: 07 338 07 63 email: lubcon@lubcon.si WEB www.lubcon.si